

Malli:
KAMI

Putkien tarkastusjärjestelmä: Kannettavat työntökaapelikamerat

- DN20 - DN50 putkille, 10m / 20m / 30m / 40m kaapeli
- Kompaktia muotoilua: Soveltuu ahtaisiin ja vaikeisiin paikkoihin.



C12B

Tarvikkeet

1 x DVR kaukosäädin 1 x laturi/
AC adapteri, 1 x videokaapeli,
1 x keskitin, 1 x sisään
rakennettu Li-Ion akku

Tilaus koodit

Koodit	Selitys
CST7M-C12B-CR12-20M	Kannettava kela, 20 m kaapeli (standardi)
CST7M-C12B-CR12-30MC	Kannettava kela, 30 m kaapeli, metrilaskuri (standardi)
CST7M-C12B-CR12-10M	Kannettava kela, 10 m kaapeli (optio)
CST7M-C12B-CR12-30M	Kannettava kela, 30 m kaapeli (optio)
CST7M-C12B-CR12-40M	Kannettava kela, 40 m kaapeli (optio)
CST7M-C12B-CR12-40MC	Kannettava kela, 40 m kaapeli, metrilaskuri (optio)

Parametrit



Kamerapää
C12B

Malli: C12B

Putkikoot: DN20 - DN50

Kameran koko: Φ 12 x 22 mm

Kääntösäde 90 ast: \geq 35 mm

Materiaali: Runko ruostumatonteräs
linssi safiirikristalli.

Polttopiste: 5 - 15 cm, kiinteä

Resoluutio: 0.4 mega-pixel

Valo: 8 Lediä

Vesitiivis: IP68, 1 bar Max.

Käyttölämpötila: -20°C - +55°

Paino: 45 g

Kaapeli: lasikuitu

Halkaisia & pituus: Φ 4.8 mm & 10 m / 20 m / 30 m / 40 m

Metrilaskuri: Vaihtoehto 30 m ja 40 m kaapeleille

Virtalähde: Keskusyksikön kautta

Vesitiiviysluokka: roiskesuojattu

Käyttölämpötila: -28°C - +50°C

Mitat: 32 x 32 x 11 cm



Kaapelikela
CR12



Keskusyksikkö
CST7M

Näyttö: 7" TFT, 800 x 480 PX resoluutio

Toiminta-aika: \geq 4 h

Virtalähde: 220 VAC / ladattava Li-ion akku

Kuva / video (JPEG / AVI) / audio tallennus

Portit: 1 x USB, 1 x SD, 1 x video sisään

Salkku: pieni, ABS muovi, roiskesuojattu

Paino & mitat: 2,5 kg, 27 x 22 x 10 cm