

Malli:

OXLUS 10
OXLUS 20

Putkien tarkastusjärjestelmä:

Kannettavat työntökaapelikamerat

- DN50 - DN125 putkille, 20 m / 30 m / 40m kaapeli
- Kaikki samassa paketissa, helppo kantaa ja käyttää
- Runsas valikoima kameravaihtoehtoja.

C23



C23T



CD23



CD23T



C25



C25T



C26



C26T



OXLUS 10



OXLUS 20

Tarvikkeet

1 x DVR kaukosäädin, 1 x laturi/AC adapteri, 1 x liitinkaapeli, 1 x keskitin (paitsi kamera C25), 1 x EVA kamerapää suoja, 1 x integroitu Li-Ion akku

Parametrit



OXLUS 10 -
CST7S

Näyttö: 7" TFT, resoluutio 800 x 480 PX

Käyttöaika: ≥ 4 h

Virtalähde: 220 VAC / Li-Ion akku

Kuva/video muoto: JPEG / AVI

Audio tallennus

Portit: 1 x USB, 1 x SD, 1 x video sisään

Salkku: "Kaikki yhdessä", ABS muovi, roiskesuojattu

Paino & mitat: 7,5 kg, 51 x 43 x 18 cm



OXLUS 20 -
CST10S

Näyttö: 10" TFT, resoluutio 800 x 600 PX

Käyttöaika: ≥ 4 h

Virtalähde: 220 VAC / Li-Ion akku

Kuva/video muoto: JPEG / AVI

Audio tallennus

Portit: 1 x USB, 1 x SD, 1 x video sisään, 1 x video ulos

Salkku: "Kaikki yhdessä", ABS muovi, roiske suojattu.

Kaapeli: Lasikuitu

Mitta & pituus: Φ 5.2 mm & 20 m / 30 m / 40 m

Metrilaskuri: Optio

Virtalähde: Keskusyksikön kautta

Suojataso: Roiskesuojattu

Käyttölämpötila: -28°C - +50°C

Mitat: 32 x 32 x 11 cm



Kaapelikela
CR31

Parametrit - Kamerapäät

Malli	Φ×L (mm)	Läpimitta väli (mm)	Kääntösäde 90 ast.(mm)	512 Hz lähetin	Itse-tasaava	Materiaali	Poltto- väli	Resoluutio	Valolähde
C23	Φ23 × 75	DN50-DN125	≥ 65	Ei	Ei	EI SUOMEN VALIKOIMASSA		0.4 MP	12 Lediä
C23T	Φ23 × 75	DN50-DN125	≥ 65	Kyllä	Ei	EI SUOMEN VALIKOIMASSA		0.4 MP	12 Lediä
CD23	Φ23 × 42	DN50-DN125	≥ 40	Ei	Ei	Runko ruostumatonteräs linssi safiirikristalli	10 - 20 cm, kiinteä potto- väli	0.5 MP	9 vahvaa Lediä
CD23T	Φ23 × 42	DN50-DN125	≥ 40	Kyllä	Kyllä			0.5 MP	9 vahvaa Lediä
C25	Φ25 × 27	DN50-DN125	≥ 35	Ei	Ei			0.4 MP	12 Lediä
C25T	Φ25 × 62	DN50-DN125	≥ 65	Kyllä	Ei			0.4 MP	12 Lediä
C26	Φ26 × 64	DN50-DN125	≥ 65	Ei	Kyllä			0.5 M	15 Lediä
C26T	Φ26 × 64	DN50-DN125	≥ 65	Kyllä	Kyllä			0.5 M	15 Lediä

Tilaus koodit

Keskusyksikkö

Koodi	Selitys
CST7S	Keskusyksikkö OXLUS 10
CST10S	Keskusyksikkö OXLUS 20

Kamerapäät

Koodi	Selitys
- C23	Φ23 mm kamerapää
- C23T	Φ23 mm kamerapää, 512 Hz lähetin
...	
- C26T	Φ26 mm kamerapää, 512 Hz lähetin, itse tasaava

Kaapeelikela

Koodi	Selitys
- CR31-20M	Kannettava kela, 20 m kaapeli
...	
- CR31-40MC	Kannettava kela, 40 m kaapeli, meterilaskuri

Standardi tuotteet

Koodi	Selitys
CST7S - C23 - CR31-20M	Keskusyksikkö OXLUS 10 + Kamerapää C23 + kannettava kela, 20m kaapeli.
CST10S - C25T - CR31- 40MC	Keskusyksikkö OXLUS 20 + kamerapää C25T + kannettava kela, 40 m kaapeli meterilaskurilla,