


Malli:

**VISIO
360B**



Vakio keskittimet



Vaihtoethoiset keskittimet

Tarvikkeet

- 1 x DVR kaukosäädin
- 1 x Laturi/AC adapteri
- 1 x Liitinkaapeli
- 1 x Standardi keskitin
- 2 x Akryyli kupu
- 1 x Teräksinen kamerasuoja
- 1 x Li-Ion akku

Putkien tarkastusjärjestelmä: Kannettavat työntökaapelikamerat

- Laaja käyttöalue DN70 - DN450;
- 512 Hz lähetin ja sisään rakennettu metrilaskuri
- Kamerapää: PAN 360° / TILT 180°, säädettävä tarkkuusalue, 18 voimakasta LEDiä
- Monitoimiohjauskeskus: näppäimistö tekstinsyöttöä varten, Joystikit kamerapään ohjaukseen rotaatio, audio-/ video-/ valokuvatallennus, tallennus USB / SD



Koodi

MTCST10B-C360BT- 60MC (standardi)
MTCST10B-C360BT- 100MC(optio)

Selitys

60 m kaapeli
100 m kaapeli

Parametrit

Putkikoko & kääntyvyys: DN70 -450 & ≥ 100 mm

Kameran mitta: Φ 55 x 142 mm

Linssi : 1/3" CMOS kamera PC1099 (PAL/NTSC)

Materiaali: Runko alumiinia ,linssi safiirikristallia

Kääntyvyys: PAN 360° / Kallistus 210°

Näkökenttä: 120°

Polttoväli: 10 -20 cm, kiinteä

Resoluutio: 960H x 480V

Valo: 4 LEDs, 4076 x 10 LUX, säädettävä

Virta: 11 VCC - 13 VCC

Vesitiiviysluokka: IP68, 1 bar max.

Käyttölämpötila: -20°C - +55°

Kaapeli: Lasikuitu

Läpimitta & pituus: Φ 9 mm & 60 / 100 m

Metrilaskuri ja 512 Hz lähetin integroitu

Virtalähde: Keskusyksikön kautta

Suojaustaso: Roiskesuojattu

Käyttölämpötila: -28°C - +50°C

Mitta: 77 x 36 x 83 cm

Monitomi: Näppäimistö käsittelyyn (eng), video / kuva / audio tallennus, ohjaussauva.

Näyttö: 10" TFT, 800 x 600 PX resolution

Toiminta-aika ≥ 4 h

Virtalähde: 220 VAC / Li-Ion akku

Kuva/video muoto: JPEG / AVI

Portit: 1 x USB, 1 x SD, 3 x video sisään

Salkku: ABS muovi, roiskesuojattu

Paino & mitat: 5 kg & 33 x 23 x 15 cm



Kamerapää
C360B



Kaapelikela
CR36



Keskusyksikkö
MTCST10B